

NISOTEC AUTOLINE GM SAE 5W- 30

NISOTEC AUTOLINE GM SAE 5W-30 je poslednja generacija sintetičkog motornog ulja vrlo visokih performansi za sve benzinske i dizel motore putničkih vozila sa izraženim svojstvom ekonomičnog utroška goriva. Posebno se preporučuje za vozila General Motors (Opel, Saab, Chevrolet, Vauxhall) kao i vozila nemačkih proizvođača.

Osigurava:

- Sigurnu zaštitu motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama
- Lak start pri niskim temperaturama
- Besprekornu čistoću motora
- Efikasan i dug rad sistema za kontrolu emisije kako kod benzinskih tako i kod dizel motora
- Produžen period zamene ulja

Kvalitetni nivo: ACEA C3-10; API SN; Daimler V2007.1: MB 229.51; GM dexos 2 (GM LL A/B-025); BMW Longlife-04

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	kg/cm ³	0.85	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	11.8	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	⁰ C	210	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanja	⁰ C	-36	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	6	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo	%	0.8	SRPS ISO 3987
Isparljivost po NOAK-u	%	7	ASTM D5800
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 20/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC AUTOLINE GM 5W-30 je namenjeno za podmazivanje savremenih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora, uključujući i uključujući i motore sa turbopunjačem i sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, kao i za sve savremene motore sa viševentilskim razvodom. Pogodno je za sve radne uslove, gradsku i međugradsku vožnju, kao i vožnju po putevima pri otežanim uslovima. U uslovima gradske vožnje pokazuje uštedu goriva do 6.5 i smanjenu emisiju čestica do 15%. Garantuju sigurnu upotrebu, dug radni vek motora i uređaja za tretman izduvnih gasova i ekonomičnu potrošnju goriva. Posebno je prilagođeno zahtevima proizvođača motora u pogledu produženog perioda zamene.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	170KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4			X			