

NISOTEC 2T SINT



Motorno ulje za male 2T motore



Čistoća motora



Sintetika

NISOTEC 2T SINT je visokokvalitetno sintetičko ulje za podmazivanje malih dvotaktnih motora sa vazdušnim hlađenjem. Formulirano je sa savremenim bezpepelnim aditivima koji obezbeđuju zaštitu klipa, prstenova i košuljice od habanja tako što smanjuju stvaranje naslaga. Mešavina sa gorivom treba da bude u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Primena:



- Mali dvotaktni motori sa vazdušnim hlađenjem za koje se preporučuju sintetska ulja koja zadovoljavaju specifikaciju JASO FD
- Mopedi, motorne sanke, karting vozila
- Motorne testere, kosačice, motokultivatori, mali generatori i druga baštenska oprema

Karakteristike	Prednosti
Savremeni niskopepelni aditivi	Čistije sagorevanje i manje naslage u zoni sagorevanja
Kontrola naslaga u motoru	Sprečeno stvaranje taloga i naslaga u motoru čime je omogućen duži radni vek motora
Dobra mešljivost sa gorivom	Odlično sagorevanje bez pojave taloga i naslaga u motoru

Specifikacije:

- API TC;
- JASO-FD;
- TISI 1040-2541;
- ISO 6743-15 (L-EGD+);
- ISO 13738 (L-EGD);
- PIAGGIO HEXAGON;
- HUSQUARNA 346/372/272;
- STIHL;
- ROTAX 253

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC 2T SINT
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	9,5
Indeks viskoznosti	ISO 2909	150
Sulfatni pepeo, m/m %	ISO 3987	0,16
Tačka paljenja, PM, °C	EN ISO 2592	80
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-36
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	877

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja**0,1L**