

## NISOTEC ANTIFRIZ S 40

**NISOTEC ANTIFRIZ S 40** je antifriz spreman za upotrebu, odličnih performansi, na bazi monoetilen glikola sa klasičnim inhibitorima korozije. Obezbeđuje odličnu zaštitu od mržnjenja, korozije, kavitacije i pregrevanja rashladnih sistema motora. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i borate. Proverena formulacija obezbeđuje period primene do 2 godine u rashladnim sistemima vozila. Spreman za upotrebu sa zaštitom od mržnjenja do -38°C.

### Primena:



- Rashladni sistemi motora starijih tipova motornih vozila i mehanizacije gde se zahteva antifriz na bazi klasične tehnologije
- Za primenu se sipa direktno u hladnjak prema uputstvima proizvođača motora

Karakteristike	Prednosti
Niska tačka mržnjenja	Štiti od mržnjenja do -38°C
Odlična zaštita od korozije	Proverena formulacija pruža efikasnu zaštitu od korozije svih elemenata rashladnog sistema
Kompatibilnost sa zaptivkama	Bez pojave curenja i oštećenja zaptivki u sistemu

### Specifikacije:

- VW/Audi/Seat/Škoda TL 774-C (G11);
- DTFR 29D100 (MB 326.0);
- MAN 324 NF;
- BS 6580;
- ASTM D3306;
- SAE J1034;
- AFNOR NF R 15-601;
- CUNA NC 956-16;
- SRPS H.Z.2.010 tip III

### Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC ANTIFRIZ S 40
Boja	vizuelno	plava
Tačka mržnjenja, °C	ASTM D1177	-38
Tačka ključanja, °C	ASTM D1120	108
Rezervna alkalnost, mL HCl	ASTM D1121	7,0
pH	ASTM D1287	9,0
Gustina na 20°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D5931	1072,5

## Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 3 godine od datuma proizvodnje.

## Dostupna pakovanja

**1L****10L****220KG****1000L**