


NISOTEC ATF SUFFIX A



ATF ulje za automatske menjače



Servo mehanizmi



Mineralno

NISOTEC ATF SUFFIX A je ulje za automatske transmisije koje se preporučuje za starije konstrukcije prvenstveno General Motors transmisija. Dizajniran je da obezbedi optimalne performanse, smanji habanje, obezbedi zaptivanje i omogući glatku promenu prenosa. Može se koristiti i u sistemima servo upravljača i hidrauličnim uređajima gde je preporučena primena ulja za automatske transmisije.

Primena:



- Automatske transmisije kod putničkih i komercijalnih vozila gde se zahteva GM DEXRON Type A Suffix A nivo kvaliteta
- Sistemi servo upravljača, pretvarači obrtnog momenta, hidrodinamička kvačila i hidraulični uređaji gde je preporučena primena ulja za automatske transmisije

Karakteristike	Prednosti
Dobre niskotemperaturne karakteristike	Dobra tečljivost na niskim temperaturama omogućava laku promenu prenosa i u uslovima hladnog starta
Niska tendencija ka pojavi penušanja	Postojan, konstantan, uljni film omogućava zaštitu od habanja u svim radnim uslovima
Odlična antikorozijska svojstva	Odlična zaštita od korozije svih obojenih metala u sistemu

Specifikacije:

- GM DEXRON Type A Suffix A

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC ATF SUFFIX A
Boja	vizuelno	crvena
Kinematika viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	7,02
Indeks viskoznosti	ISO 2909	126
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	ASTM D 130	1b
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	215
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-42
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	874

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



1L



10L



205L



1000L