

NISOTEC CIRKOL HH 320



Cirkulacioni sistemi



Zaštita od korozije



Mineralno

NISOTEC CIRKOL HH 320 je mineralno ulje dizajnirano za cirkulacione i slične sisteme kod kojih je potrebno opšte podmazivanje kada ulja nisu izložena većim opterećenjima. Pruža zaštitu od rđe i korozije, dobra svojstva protiv habanja i ima nisku sklonost za pojavu penušanja.

Primena:

- Razni industrijski cirkulacioni sistemi
- Protočno podmazivanje
- Slabo opterećeni industrijski zupčanici i ležajevi gde su zahtevane srednje antihabajuće karakteristike

Karakteristike	Prednosti
Niska tendencija ka pojavi penušanja	Postojan, konstantan, uljni film omogućava zaštitu od habanja u svim radnim uslovima
Odlična termička i oksidaciona stabilnost	Obezbeđuje odličnu otpornost ka starenju ulja i time omogućava duži interval zamene
Dobra zaštita od rđe i korozije	Efikasno štiti sve delove sistema čime produžava radni vek opreme

Specifikacije:

- ISO 6743-4 (L-HH)

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC CIRKOL HH 320
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	300
Indeks viskoznosti	ISO 2909	92
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	272
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-9
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	897

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



205L



1000L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO