

NISOTEC CLEANER

NISOTEC CLEANER je sredstvo za pranje o odmašćivanje na bazi lakih naftnih derivata namenjen za odmašćivanje i čišćenje zamašćenih površina od ostataka sirove nafte ili njenih derivata. Primenjuje se tako što se zaprljane površine premažu četkom, krpom ili se potapaju i prskaju ručnim prskalicama. Posle nanošenja se ostavi da deluje neko vreme u zavisnosti od debljina naslaga prljavštine, nakon čega se površina dobro ispere toplom vodom. Za čišćenje manje zaprljanih površina može se koristiti delimično razblažen sa vodom.

Primena:

- Pranje motora spolja, mašinskih sklopova, podova remontnih radionica..
- Pranje i čišćenje bušačkih garnitura i opreme za vađenje sirove nafte
- Čišćenje rezervoara, cisterni, mašinske opreme

Karakteristike	Prednosti
Proverena formulacija	Efikasno uklanja naslage naftnog porekla, smolaste naslage i voskove
Viša tačka paljenja	Omogućava siguran rad korisnika uz pridržavanje propisanih mera iz bezbednosnog lista
Zaštita od rđe i korozije	Efikasno štiti sve delove sistema nakon pranja

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC CLEANER
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	3,85
Tačka paljenja, °C, PM (zatvoren sud)	EN ISO 2719	65
Korozija Cu-trake, 2h, 100°C, klasa	EN ISO 2160	1a
pH vrednost (5% vodenog rastvora, 20°C)	SRPS H.Z1.111	8,3
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	855

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 3 godine od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



10L



20L



205L



1000L