

## NISOTEC DIZEL S-3 SAE 30



Motorno ulje



Goriva za povišenim  
sadržajem sumpora



Antikorozijska  
svojstva



Mineralno

**NISOTEC DIZEL S-3 SAE 30** je monogradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila i razne vanputne mehanizacije. Dizajnirano je za podmazivanje starijih četvorotaktnih dizel motora, klasične konstrukcije, koji mogu da koriste i gorivo sa povišenim sadržajem sumpora. Formulirano je sa baznim uljima i kvalitetnim paketom aditiva čime se obezbeđuje poboljšana antikorozijska zaštita motora, kontrola stvaranja taloga i čađi.

### Primena:



- Stariji četvorotaktni dizel motori, klasične konstrukcije, sa i bez turbo punjača, koji zahtevaju ulje API CD nivoa kvaliteta
- Komercijalna vozila i razna vanputna mehanizacija

Karakteristike	Prednosti
Antikorozijska zaštita	Pružuje dobru antikorozijsku zaštitu u svim radnim uslovima čime je omogućen dug radni vek motora
Kontrola naslaga u motoru	Sprečava stvaranje taloga i naslaga u motoru čime je omogućen duži radni vek motora
Stabilna viskoznost	Zaštitni uljni film postojan tokom celog perioda primene obezbeđuje stabilnu viskoznost u okviru gradacije

### Specifikacije:

- API CD/SF;
- MIL L-2104D;
- MB 227.0;

## Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC DIZEL S-3 SAE 30
SAE gradacija	SAE J 300	30
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	11,8
Indeks viskoznosti	ISO 2909	95
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	9,0
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	220
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-24
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3675	891

## Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

## Dostupna pakovanja

