

NISOTEC GEO NBG SAE 40



Motorno ulje



Antikorozijska
svojstva



Mineralno

NISOTEC GEO NBG SAE 40 je monogradno motorno ulje premium kvaliteta namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih stacionarnih gasnih motora, a koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni gas ili biogas i zahtevaju ulja sa niskim sadržajem sulfatnog pepela.

Primena:

- Četvorotaktni stacionarni gasni motori, sa i bez turbo punjača, koji zahtevaju ulje sa niskim sadržajem sulfatnog pepela
- Gasni kompresori koji su povezani sa četvorotaktnim stacionarnim gasnim motorima ukoliko je njihov proizvođač predvideo upotrebu ovog tipa ulja

Karakteristike	Prednosti
Antihabajuća i antikorozijska zaštita	Izvanredna zaštita od habanja i pojave korozije u motoru čime se produžava njegov eksploatacioni vek
Kontrola naslaga u motoru	Sprečava stvaranje taloga i naslaga u motoru čime je omogućen duži radni vek motora

Specifikacije:

- DEUTZ MWM;
- GE-JENBACHER Type 2, 3, 4 & 6;
- CATERPILLAR;
- WAUKESHA

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC GEO NBG SAE 40
SAE gradacija	SAE J 300	40
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	13,6
Indeks viskoznosti	ISO 2909	110
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	5,0
Sulfatni pepeo, m/m %	ISO 3987	0,5
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	252
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-21
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	873

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



205L