

## NISOTEC GL-1 SAE 140



Ulje za zupčanike



Mineralno



Antikoroziona svojstva

**NISOTEC GL-1 SAE 140** je monogradno mineralno ulje, namenjeno za podmazivanje zupčastih parova malo opterećenih prenosnika snage ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulisano je da obezbedi zaštitu zupčanika, zahvaljujući stabilnoj viskoznosti i antikorozionim karakteristikama.

### Primena:

- Ostale automotivne primene za lakše uslove rada zupčaničkih parova koji rade u uslovima umerenih pritisaka i opterećenja, a koji zahtevaju ulje nivoa kvaliteta API GL-1

Karakteristike	Prednosti
Stabilna viskoznost	Postojan, konstantan, uljni film omogućava zaštitu zupčanika
Dobra antikoroziona svojstva	Dobra zaštita od korozije u sistemu

### Specifikacije:

- API GL-1;

### Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC GL-1 SAE 140
SAE gradacija	SAE J 300	140
Kinematicka viskoznost na 100°C, mm²/s	ISO 3104	27,0
Indeks viskoznosti	ISO 2909	89
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	ASTM D 130	1b
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	280
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-14
Gustina na 15°C, kg/m³	EN ISO 3675	898

### Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

### Dostupna pakovanja



10L

20L

205L

1000L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO