

## NISOTEC GL-1 SAE 90



Ulje za zupčanike



Mineralno



Antikorozijska svojstva

**NISOTEC GL-1 SAE 90** je monogradno mineralno ulje, namenjeno za podmazivanje zupčastih parova malo opterećenih prenosnika snage ugrađenih u transmisije motornih vozila i raznih tipova mehanizacije. Formulirano je da obezbedi zaštitu zupčanika zahvaljujući stabilnoj viskoznosti i antikorozijskim karakteristikama.

### Primena:

- Ostale automotivne primene za lakše uslove rada zupčaničkih parova koji rade u uslovima umerenih pritisaka i opterećenja, a koji zahtevaju ulje nivoa kvaliteta API GL-1

Karakteristike	Prednosti
Stabilna viskoznost	Postojan, konstantan, uljni film omogućava zaštitu zupčanika
Dobra antikorozijska svojstva	Dobra zaštita od korozije u sistemu

### Specifikacije:

- API GL-1;

### Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC GL-1 SAE 90
SAE gradacija	SAE J 300	90
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	17,80
Indeks viskoznosti	ISO 2909	92
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	ASTM D 130	1b
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	260
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-21
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3675	893

### Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

### Dostupna pakovanja



10L



20L



205L



1000L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO