

NISOTEC HD 50



Motorno ulje



Mineralno

NISOTEC HD 50 je monogradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila i razne vanputne mehanizacije. Dizajnirano je za podmazivanje starijih četvorotaktnih dizel motora, klasične konstrukcije, sa prirodnim usisavanjem vazduha, koji rade u uslovima visokih spoljnih temperatura ili imaju povećanu potrošnju ulja.

Primena:



- Stariji četvorotaktni dizel motori, klasične konstrukcije, bez turbo punjača, koji zahtevaju ulje API CC nivoa kvaliteta i koji rade u uslovima visokih spoljnih temperatura ili imaju povećanu potrošnju ulja
- Komercijalna vozila i razna vanputna mehanizacija

Karakteristike	Prednosti
Kontrola naslaga u motoru	Sprečava stvaranje taloga i naslaga u motoru
Stabilna viskoznost	Zaštitni uljni film postojan tokom celog perioda primene obezbeđuje stabilnu viskoznost u okviru gradacije

Specifikacije:

- API CC

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC HD 50
SAE gradacija	SAE J 300	50
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C, mm ² /s	ISO 3104	18,2
Indeks viskoznosti	ISO 2909	90
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	7,4
Tačka paljenja, ⁰ C	EN ISO 2592	240
Tačka tečenja, ⁰ C	ISO 3016	-15
Gustina na 15 ⁰ C, kg/m ³	EN ISO 3675	897

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



4L



20L



205L



1000L