

NISOTEC MARINE XD SAE 40



Motorno ulje



Čistoća motora



Zaštita od korozije



Mineralno



Goriva sa povećanim sadržajem sumpora

NISOTEC MARINE XD SAE 40 je visokokvalitetno motorno ulje namenjeno za podmazivanje teško opterećenih, četvorotaktnih, brodskih dizel motora srednjih brzina, koji koriste visokosumporno gorivo ili brodsko dizel gorivo sa maksimalnim sadržajem sumpora do 1,5%. Visoka vrednost Totalnog Baznog Broja (TBN 15) omogućava produženu, efikasnu, neutralizaciju kiselih produkata sagorevanja.

Primena:

- Podmazivanje glavnih četvorotaktnih dizel pogonskih motora i pomoćnih dizel agregata brodova, barži, čamaca, bagera, ribarskih brodova, trajekata
- Može se koristiti i za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora starijih tipova lokomotiva

Karakteristike	Prednosti
Visoka alkalna rezerva-TBN	Omogućava odličnu i dugotrajnu zaštitu motora od pojave rđe i korozije i pored korišćenja goriva sa povišenim sadržajem sumpora
Zaštita od habanja	Postojan uljni film omogućava zaštitu od habanja u svim radnim uslovima čime je omogućen dug radni vek motora
Čistoća motora	Formulisano sa specijalno odabranim aditivima čime se obezbeđuju odlične detergentno-disperzantne karakteristike
Stabilna viskoznost	Stabilna viskoznost u okviru gradacije obezbeđuje stabilan zaštitni uljni film tokom celog perioda primene

Specifikacije:

- API CF

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC MARINE XD SAE 40
SAE gradacija	SAE J 300	40
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	14,8
Indeks viskoznosti	ISO 2909	95
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	15,0
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	230
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-21
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	898

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja


10L

20L

205L

1000L