

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40



Motorno ulje



Multigradno



Antikorozijska svojstva

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40 je multigradno motorno ulje dizajnirano da omogućiti zaštitu i dobre performanse starijih, prvenstveno benzinskih motora klasičnih konstrukcija. Formulirano je primenom aditiva koji pružaju dobru antikorozijsku zaštitu kao i kontrolu habanja, produžujući tako radni vek motora.

Primena:



- Putnička vozila, laka komercijalna vozila
- Stariji, prvenstveno benzinski, motori klasičnih konstrukcija koji zahtevaju ulje prema API SF specifikaciji

Karakteristike	Prednosti
Zaštita od habanja	Postojan uljni film omogućava zaštitu od habanja u svim radnim uslovima čime je omogućen duži radni vek motora
Termička i oksidaciona stabilnost	Pomaže otpornosti ulja ka starenju
Odlična antikorozijska svojstva	Efikasno štiti sve pokretne delove motora od pojave korozije čime se produžava radni vek motora

Specifikacije:

- API SF/CC

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40
SAE gradacija	SAE J 300	10W-40
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	14,6
Indeks viskoznosti	ISO 2909	145
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	6,0
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	224
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-36
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	873

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



1L



4L



5L



205L



1000L