

NISOTEC OPLATOL 10

NISOTEC OPLATOL 10 je visokokvalitetno mineralno ulje za premazivanje oplata i kalupa u građevinarstvu, koje omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona ostavljajući glatku površinu. Namijenjeno je podmazivanju različitih vrsta oplata i kalupa (metal, drvo..) koji se koriste u proizvodnji betonskih elemenata. Odlične karakteristike prijanjanja, lakog nanošenja i antikorozivnosti preporučuju ga za mnoge primene u građevinskoj industriji. Zahvaljujući nižoj viskoznosti lakše se nanosi putem raznih sistema za prskanje.

Primena:

- Premazivanje oplata i kalupa u industriji betona, omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona
- Preporučuje se prilikom izrade liveno betonskih konstrukcija i pri proizvodnji teških betonskih elemenata
- Jednostavno nanošenje četkom, krpom ili konvencionalnim sistemima za prskanje
- Primena na normalnim i povišenim spoljnjim temperaturama

Karakteristike	Prednosti
Odlična svojstva prijanjanja	Lako odvajanje oplata i kalupa od betona ostavljajući glatku površinu
Zaštita od korozije	Zaštita metalnih kalupa čime se produžava njihov radni vek
Lako nanošenje	Smanjena potrošnja
Niža viskoznost	Olakšano nanošenje putem prskalica

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC OPLATOL 10
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	10,0
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	150
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-12
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	860

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



10L



205L



1000L