

NISOTEC OPLATOL BC

NISOTEC OPLATOL BC je visokokvalitetno mineralno ulje za premazivanje kalupa u proizvodnji beton crepa, koje omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona ostavljajući glatku površinu. Namenjeno je podmazivanju različitih vrsta kalupa koji se koriste u proizvodnji manjih betonskih elemenata. Odlične karakteristike prijanjanja, lakog nanošenja i antikoroziivnosti preporučuju ga za mnoge primene u građevinskoj industriji. Zahvaljujući nižoj viskoznosti lakše se nanosi putem raznih sistema za prskanje.

Primena:

- Premazivanje kalupa u industriji betona (beton crep), omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona
- Preporučuje se prilikom izrade manjih betonskih elemenata
- Jednostavno nanošenje četkom, krpom ili konvencionalnim sistemima za prskanje

Karakteristike	Prednosti
Odlična svojstva prijanjanja	Lako odvajanje kalupa od betona ostavljajući glatku površinu
Zaštita od korozije	Zaštita metalnih kalupa čime se produžava njihov radni vek
Lako nanošenje	Smanjena potrošnja
Niža viskoznost	Olakšano nanošenje putem prskalica

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC OPLATOL BC
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	2,80
Tačka paljenja, °C, PM (zatvoren sud)	EN ISO 2719	68
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-18
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	840

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



205L



1000L