

NISOTEC OPLATOL R

NISOTEC OPLATOL R je visokokvalitetno mineralno ulje za premazivanje oplata i kalupa u građevinarstvu, koje omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona ostavljajući glatku površinu. Namenjeno je podmazivanju različitih vrsta oplata i kalupa (metal, drvo..) koji se koriste u proizvodnji betonskih elemenata. Odlične karakteristike prijanjanja, lakog nanošenja i antikorozivnosti preporučuju ga za mnoge primene u građevinskoj industriji. Zahvaljujući posebnim komponentama pogodan za korišćenje u uslovima povišenih spoljnih temperatura.

Primena:

- Premazivanje oplata i kalupa u industriji betona, omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona
- Preporučuje se prilikom izrade liveno betonskih konstrukcija i pri proizvodnji teških betonskih elemenata
- Jednostavno nanošenje četkom, krpom ili konvencionalnim sistemima za prskanje
- Primena na normalnim i povišenim spoljnim temperaturama

Karakteristike	Prednosti
Odlična svojstva prijanjanja	Lako odvajanje oplata i kalupa od betona ostavljajući glatku površinu
Zaštita od korozije	Zaštita metalnih kalupa čime se produžava njihov radni vek
Lako nanošenje	Smanjena potrošnja
Smanjena isparljivost	Olakšana primena na višim spoljnim temperaturama

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC OPLATOL R
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	20,50
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	200
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-12
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	862

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



10L



205L



1000L