

## NISOTEC OPLATOL

**NISOTEC OPLATOL** je visokokvalitetno mineralno ulje za premazivanje oplata i kalupa u građevinarstvu, koje omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona ostavljajući glatku površinu. Namijenjeno je podmazivanju različitih vrsta oplata i kalupa (metal, drvo..) koji se koriste u proizvodnji betonskih elemenata. Odlične karakteristike prijanjanja, lakog nanošenja i antikorozivnosti preporučuju ga za mnoge primene u građevinskoj industriji.

### Primena:

- Premazivanje oplata i kalupa u industriji betona, omogućava njihovo efikasno odvajanje od betona
- Preporučuje se prilikom izrade liveno betonskih konstrukcija i pri proizvodnji teških betonskih elemenata
- Jednostavno nanošenje četkom, krpom ili konvencionalnim sistemima za prskanje

Karakteristike	Prednosti
Odlična svojstva prijanjanja	Lako odvajanje oplata i kalupa od betona ostavljajući glatku površinu
Zaštita od korozije	Zaštita metalnih kalupa čime se produžava njihov radni vek
Lako nanošenje	Smanjena potrošnja

### Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC OPLATOL
Kinematička viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	17,70
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	200
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-12
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3675	850

### Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

### Dostupna pakovanja



10L



205L



1000L