

NISOTEC REZOL A 22

NISOTEC REZOL A 22 je nova generacija aktivnih mineralnih ulja, vrhunskog kvaliteta, namenjenih za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem na strugu. Preporučeno za korišćenje kod obrade ugljeničnih čelika, legiranih i nelegiranih čelika. Formulisano je od visokokvalitetnih rafinisanih baznih ulja i nove generacije aditiva za podnošenje opterećenja (EP), smanjenje habanja, antioksidanata i za sprečavanje pojave korozije.

Primena:

- Različite operacije obrade (struganje, glodanje, bušenje, obrada navoja..) ugljeničnih čelika, legiranih čelika na alatnim mašinama i automatskim mašinama za obradu metala
- Specifična primena je određena viskoznošću i određuje tip obrade, težinu operacije i željenu finoću obrade
- Ne može se koristiti prilikom obrade obojenih metala

Karakteristike	Prednosti
Odlično podmazivanje	Izuzetan kvalitet i finoća obrađenih površina
Antihabajuće i EP karakteristike	Dugotrajnost alata koji se koristi prilikom obrade
Antikoroziona svojstva	Bez pojave korozije na obrađenim delovima

Specifikacije:

- ISO 6743-7 (L-MHF)

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC REZOL A 22
Kinematicka viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	22
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	210
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-9
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	EN ISO 2160	4
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	877

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 3 godine od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja

205L

1000L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO