

NISOTEC REZOL N 32

NISOTEC REZOL N 32 je nova generacija neaktivnih mineralnih ulja, vrhunskog kvaliteta, namenjenih za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem na strugu. Preporučeno za korišćenje kod obrade ugljeničnih čelika, legiranih čelika, obojenih i lakovanih metala. Formulisano je od visokokvalitetnih rafinisanih baznih ulja i nove generacije aditiva za podnošenje opterećenja (EP), smanjenje habanja, antioksidanata i za sprečavanje pojave korozije.

Primena:

- Različite operacije obrade (struganje, glodanje, bušenje, obrada navoja..) ugljeničnih čelika, legiranih čelika, obojenih i lakovanih metala na alatnim mašinama i automatskim mašinama za obradu metala
- Specifična primena je određena viskoznošću i određuje tip obrade, težinu operacije i željenu finoću obrade

| Karakteristike | Prednosti |
|----------------------------------|--|
| Odlično podmazivanje | Izuzetan kvalitet i finoća obrađenih površina |
| Antihabajuće i EP karakteristike | Dugotrajnost alata koji se koristi prilikom obrade |
| Antikoroziona svojstva | Bez pojave korozije na obrađenim delovima |

Specifikacije:

- ISO 6743-7 (L-MHE)

Tipične karakteristike

| Karakteristika | Metoda | NISOTEC REZOL N 32 |
|--|-------------|--------------------|
| Kinematicka viskoznost na 40°C, mm ² /s | ISO 3104 | 32 |
| Tačka paljenja, °C | EN ISO 2592 | 220 |
| Tačka tečenja, °C | ISO 3016 | -9 |
| Korozija Cu trake, 3h, 100°C | EN ISO 2160 | 1 |
| Gustina na 15°C, kg/m ³ | EN ISO 3675 | 882 |

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 3 godine od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



205L

1000L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO