

NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40



Motorno ulje



Čistoća klipova motora



Euro III/II



Mineralno



Turbošaržirani motori



Multigradno

NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40 je kvalitetno multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora lakih i teških komercijalnih vozila i razne vanputne mehanizacije. Dizajniran je za turbošaržirane dizel motore, klasične konstrukcije, sa EGR ventilima, bez filtera za čestice DPF i bez SCR sistema. Formulisan je sa pažljivo odabranim baznim uljima i paketom aditiva čime pruža izuzetnu zaštitu od habanja i stvaranja naslaga u motoru.

Primena:



- Širok spektar četvorotaktnih dizel motora sa i bez turbo punjača, koji zahtevaju ulje API CH-4 performanse ili ACEA E7 i zadovoljavaju Euro III/II zahteve za emisiju izduvnih gasova.
- Nije primenljivo za motore opremljene čestičnim filterima (DPF)
- Laka i teška komercijalna vozila i razna vanputna mehanizacija

Karakteristike	Prednosti
Poboljšana kontrola čađi	Zaštita od ugušćivanja ulja čime se produžava radni vek motora
Zaštita od habanja	Postojan uljni film omogućava zaštitu od habanja u svim radnim uslovima čime je omogućen dug radni vek motora
Odlična termička i oksidaciona stabilnost	Obezbeđuje odličnu otpornost ulja ka starenju i time omogućava duži interval zamene
Kontrola naslaga u motoru	Sprečava stvaranje taloga i naslaga u motoru čime je omogućen duži radni vek motora
Stabilna viskoznost	Zaštitni uljni film postojan tokom celog perioda primene obezbeđuje stabilnu viskoznost u okviru gradacije

Specifikacije:

- ACEA E7;
- API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL;
- DTFR 15B110 (MB 228.3);
- MTU Type 2;
- MAN M3275;
- VOLVO VDS-3;
- CUMMINS CES 20076

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40
SAE gradacija	SAE J 300	15W-40
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	14,5
Indeks viskoznosti	ISO 2909	136
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	9,5
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	220
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-30
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	884

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja

