

## NISOTEC TERMOFRIZ -25

**NISOTEC TERMOFRIZ -25** je fluid za prenos toplote na bazi monoetilen glikola sa inhibitorima korozije. Formulisan je za prenos toplote i zaštitu sistema grejanja/hlađenja od mržnjenja, korozije i kavitacije. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, silikate i borate. Proverena formulacija obezbeđuje izuzetno dug period primene. Spreman je za upotrebu sa tačkom mržnjenja od  $-25^{\circ}\text{C}$ , a može se dodatno razblažiti demineralizovanom vodom prema zahtevima sistema.

### Primena:

- Namenjen je za punjenje rashladnih sistema: centralnog grejanja/hlađenja, podnog grejanja, zaštitnog plašta podzemnih/nadzemnih rezervoara, klizališta, sportskih hala, toplotnih pumpi, solarnih sistema i sl..
- Nije predviđen za primenu u prehrambenoj industriji

Karakteristike	Prednosti
Niska tačka mržnjenja	Štiti od mržnjenja do $-25^{\circ}\text{C}$
Odlična zaštita od korozije	Pruža dugotrajnu i efikasnu zaštitu od korozije svih elemenata rashladnog sistema
Proverena formulacija	Dug period primene u sistemima

### Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC TERMOFRIZ -25
Boja	vizuelno	plava
Tačka mržnjenja, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D1177	-25
Tačka ključanja, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D1120	107
Rezervna alkalnost, mL HCl	ASTM D1121	6,5
pH	ASTM D1287	8,8
Gustina na $20^{\circ}\text{C}$ , $\text{kg/m}^3$	ASTM D5931	1059,0

### Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 3 godine od datuma proizvodnje.

### Dostupna pakovanja



10L



220KG



1000L