

NISOTEC TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30

Powershift transmisija	Univerzalno ulje	Hidraulični sistem
Menjači i diferencijali	Mokre kočnice	Antikorozijska svojstva

NISOTEC TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30 je visokokvalitetno multigradno UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) ulje namenjeno za podmazivanje transmisije, hidrauličnih sistema i mokrih kočnica savremenih poljoprivrednih traktora, kombajna i ostale van putne mehanizacije. Dizajnirano je da omogući dobro podmazivanje i zaštitu od habanja i korozije svih pokretnih delova, kontrolisano trenje mokrih kočnica i siguran rad u svim vremenskim uslovima.

Primena:



- Transmisije, diferencijali, bočni reduktori, hidraulični sistemi, mokre kočnice i hidrostatički pogoni savremenih poljoprivrednih traktora, kombajna..
- Razni tipovi mehanizacije koja zahteva visokokvalitetna UTTO ulja, uključujući poljoprivredu, građevinarstvo i sl.
- Ne sme se koristiti kao motorno ulje

Karakteristike	Prednosti
Zaštita od habanja	Smanjuje habanje i produžava radni vek komponenata i smanjuje troškove održavanja
Dobra frikciona svojstva i sposobnost podnošenja opterećenja	Optimalna svojstva frikcionih spojnica, sistema za prenos snage kao i mokrih kočnica
Odlične niskotemperaturne karakteristike	Smanjeno habanje kritičnih delova prilikom pokretanja na niskim temperaturama
Odlična zaštita od rđe i korozije	Dugotrajna antikorozijska zaštita svih površina čak i u prisustvu vlage
Odlična termička i oksidaciona stabilnost	Sprečava stvaranje taloga i naslaga čime je omogućen duži radni vek komponenata
Stabilna viskoznost	Visokokvalitetne komponente obezbeđuju stabilnu viskoznost u okviru gradacije tokom celog perioda primene

Specifikacije:

- API GL-4;
- JOHN DEERE J20C/J20D;
- MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1141/M1143/M1145;
- CASE MS-1204/1206/1207/1209/1210;
- CASE NEW HOLLAND MAT 3505/3509/3525/3540;
- CATERPILLAR TO-2;
- ALLISON C-4;
- KUBOTA UDT;
- FENDT;
- HCE-102/102W;
- VCE WB 101;
- VALTRA G2-08/B10;
- ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F;
- DANA-OHTM-UTTO;
- FNHA-2-C-200.00/201.00;
- AGCO POWERFLUID 821XL;
- FORD M2C 134D/M2C 86B/C

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30
SAE gradacija	SAE J 300	10W-30
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	10,25
Indeks viskoznosti	ISO 2909	155
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	220
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-39
Korozija Cu trake, 3h, 100 °C	ISO 2160	1a
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	879

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



4L



10L



20L



205L



1000L